

INSTALLATIONSSYSTEME

CW1 Installationssystem LIS mit Spülkasten für Wand-WC 894660 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	894660 000 000 1
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
passend zu	allen LAUFEN Wand-WCs
Ausführung	selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau, für Vor- und Inwandinstallation Füße höhenverstellbar 0-200 mm und drehbar max. Tragfähigkeit 400 kg Spülkasten für Frontbetätigungsplatte, mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem, Schwitzwasserisoliert, Spülventil mit Silikondichtung Füllventil mit Anti-Siphon-System
Wasserzulauf	oben oder hinten R 1/2", Messing
Abgang	DN 90/110
Durchflussdruckbereich	0.5-10 bar
Wassertemperatur	max. 25°C
Spülkasten	Dicke 110 mm, Material PP
Einbautiefe	140-195 mm
Gewicht	14,5 kg

TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Drückerplatte mit Frontbetätigung, Artikel-Nr. 895661 Drückerplatte Inox mit Frontbetätigung, vandalensicher, Artikel-Nr. 895662 Elektronische Drückerplatte mit Frontbetätigung, Artikel-Nr. 895663, 895664
Montagezubehör inkl.	Eckventil 1/2", Bauschutz-Set mit Deckel, Befestigungs-Set und 2 Gewindestangen M12, Anschluss-Set für WC, Ablaufbogen DN 90/110
Montagematerial exkl.	Schallschutz-Set, Artikel-Nr. 892696 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

CW1 Installationssystem mit Spülkasten Laufen-LIS für Wand-WC

Stahlrahmen selbsttragend, Füße höhenverstellbar und drehbar, Spülkasten für Frontbetätigungsplatte, mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem, Wasserzulauf oben oder hinten R 1/2", Messing, Einbautiefe 140-195 mm
Artikel-Nr. 894660 000 000 1, Oberfläche pulverbeschichtet, blau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

