LAUFEN SOLUTIONS

Eck-Badewanne mit Frontschürze 244507 1



TECHNISCHE DATEN	
Artikel-Nr.	244507 1
SGVSB / ST	(noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232, EN 12764
Grösse	1500 x 1500 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	190 I / 1 Person
Ausführung	Sanitäracryl 4-5 mm, mit Frontschürze
	Fussgestell vormontiert
	000 – ohne Whirlsystem
	615 - ohne Whirlsystem, mit LED-Colour-Light
	mit Sensorsteuerung
	Whirlwanne mit variabler Sensorsteuerung
	605 – mit Luftdüsen
	635 – mit Hydrodüsen
	645 – mit Luft- und Hydrodüsen
	675 - mit Luft- und Hydrodüsen, LED-Colour-Light
	695 - mit Luft- und Hydrodüsen, Desinfektions-
	system und LED-Colour-Light
	Whirlwanne mit Steuerung über Fernbedienung
	056 - mit Luft- und Hydrodüsen, Desinfektions-
	system, Hydroheizung und LED-Colour-Light
	057 - mit Luft- und Hydrodüsen, Desinfektions-
	system, Hydroheizung, LED-Colour-Light, Nebel
Gewicht	Ausf. 000, 615 – 51,0 kg
	Ausf. 056, 057, 605, 635-695 - 76,5 kg


TECHNISCHE D	ATEN
Montagezubehör inkl.	Ausf. 056, 057, 605, 635-695 - Ab- und Über-
	laufgarnitur, verchromt
Montagezubehör exkl.	Ausf. 000, 615 - Wannengarnitur,
	Artikel-Nr. 295100 000 000 1, Ab-/Überlaufset,
	verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1
	Ausf. 000, 615 - Wannengarnitur mit Wannenzu-
	lauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/
	Überlaufset, verchromt,
	Artikel-Nr. 295106 004 000 1
	Ausf. 056, 057, 605, 635-695 - Ab-/Überlauf-
	garnitur mit Wannenzulauffunktion, verchromt,
	Artikel-Nr. 295112 004 000 1
	Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1
	Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	Whirlsysteme lieferbar ab April 2012.
	für Farbe und Ausführung einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Eck-Badewanne LAUFEN SOLUTIONS aus Sanitäracryl, mit Frontschürze Grösse 1500 x 1500 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 190 l Fussgestell vormontiert $\ddot{}$

Ausf. 000, 615 ohne Ab- und Überlaufgarnitur Ausf. 056, 057, 605, 635-695 mit Ab- und Überlaufgarnitur Artikel-Nr. 244507 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

